

## ECOcube 30.10 ST

**ECO-IDROPULITRICE ELETTRICA AD ACQUA CALDA**  
**ELECTRIC HOT WATER ECOLOGIC PRESSURE WASHER**



### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Alimentazioni principali disponibili (altre a richiesta):<br>Available most common power supplies (others on request): | 230 V / ~1 / 60 Hz / ≈53 A<br>230 V / ~3 / 60 Hz / ≈32 A<br>400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ≈16 A |                   |
| Potenza totale installata:<br>Power output:  | 11,5 kW   |                   |
| Potenza motore:<br>Power output motor:   | 1,5 kW  |                   |
| Potenza riscaldamento:<br>Boiler group power:  | 10,0 kW   |                   |
| Portata d'acqua:<br>Water flow rate:   | 1,5 l/min   | 2,8 l/min         |
| Temperatura max. di esercizio* (incremento):<br>Max. operating temperature* (increase):                                | 90 °C<br>(+97 °C)   | 70 °C<br>(+53 °C) |
| Pressione acqua (max):<br>Water pressure (max):  | 70 ÷ 150 bar<br>regolabile   adjustable   |                   |
| Caldaia + termoriscaldatori:<br>Boiler + heating elements:   | AISI 304 + AISI 316L (or INCOLOY 800/825)   |                   |
| Temperatura di entrata acqua (max):<br>Inlet water temperature (max):  | 35 °C<br>(60 °C a richiesta   on request)   |                   |
| Termostato di sicurezza su caldaia:<br>Safety thermostat on boiler:  | 90 °C   |                   |
| Serbatoio interno acqua:<br>Internal reserve tank:   | NO  |                   |
| Livello acustico:<br>Acoustic level:   | 49 dB @ 1 m<br>41 dB @ 5 m  |                   |
| Struttura e pannelli:<br>Body and panels:  | AISI 304  |                   |
| Lunghezza cavo, misure e peso:<br>Power cord length, dimensions and weight:  | 5 m<br>61 x 95 x 80 cm<br>63 kg   |                   |

\*La temperatura massima raggiungibile dipende da temperatura acqua in entrata (qui considerata 17 °C), potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.  
 \*Maximum temperature depends on water inlet temperature (considered here at 17 °C), heating power and nozzle used.

### KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT

Tubo alta pressione  
High pressure hose



Pistola con raccordi rapidi  
Spray gun with quick connect.



Lancia con raccordi rapidi  
Lance with quick connect.



Ugello  
Nozzle

