



ECOvapor 55.20/10 ST

**ECO-IDROPULITRICE ELETTRICA AD ACQUA CALDA
+ ECO-VAPORIZZATORE**

**ELECTRIC HOT WATER ECOLOGIC PRESSURE WASHER
+ ECOLOGIC STEAM GENERATOR**

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni principali disponibili (altre a richiesta): 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ≈32 A
Available most common power supplies (others on request):

Potenza totale idro | Power output water: 22,2 kW

Potenza totale vapore | Power output steam: 10,0 kW

Potenza motore: 2,2 kW
Power output motor:

Potenza riscaldamento acqua | Water heating power: 20,0 kW

Potenza riscaldamento vapore | Steam heating power: 10,0 kW

Portata d'acqua | Water flow rate: 4,0 l/min 5,5 l/min

Volume vapore (medio) | Steam volume (average): 16 kg/h

Temperatura max.* (incremento) | Max. temperature* (increase): 90 °C (+74 °C) 71 °C (+54 °C)

Temperatura vapore | Steam temperature: 140 °C

Pressione acqua (max) | Water pressure (max): 70 ÷ 150 bar regolabile | adjustable

Pressione vapore (max) | Steam pressure (max): 4,0 bar

Caldaia + termoriscaldatori: AISI 304 + AISI 316L (or INCOLOY 800/825)
Boiler + heating elements:

Temperatura di entrata acqua (max): 35 °C
Inlet water temperature (max): (60 °C a richiesta | on request)

Termostato sicurezza idro | Safety thermostat water: 90 °C

Termostato sicurezza vapore | Safety thermostat steam: 170 °C

Serbatoio interno acqua: NO
Internal reserve tank:

Livello acustico: 49 dB @ 1 m
Acoustic level: 41 dB @ 5 m

Struttura e pannelli: AISI 304
Body and panels:

Lunghezza cavo, misure e peso: 5 m
Power cord length, dimensions and weight: 61 x 95 x 80 cm
 95 kg

*La temperatura massima raggiungibile dipende da temperatura acqua in entrata (qui considerata 17 °C), potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.

*Maximum temperature depends on water inlet temperature (considered here at 17 °C), heating power and nozzle used.

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT

Tubo alta pressione
High pressure hose



Pistola + racc. rapidi
Spray gun + quick connect couplers



Lancia + racc. rapidi
Lance + quick connect couplers



Ugello
Nozzle



Tubo vapore
Steam hose



Valvola a farfalla
Butterfly valve

