

IKA VAPOR

**DUE MACCHINE IN UNA:
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
+ GENERATORE DI VAPORE INDUSTRIALE
CON CALDAIE TOTALMENTE ELETTRICHE**

**TWO MACHINES IN ONE:
HOT WATER HIGH PRESSURE WASHER
+ INDUSTRIAL STEAM GENERATOR
WITH TOTAL ELECTRIC BOILERS**



IKA Vapor 30.10/10 ST

- Brevetto "IDROELECTRIC system" di riscaldamento elettrico dell'acqua in pressione
- Vapore continuo a temperatura costante
- Attacco diretto alla rete idrica
- PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
- Accumulatore a membrana su impianto idraulico
- Regolazione della pressione acqua in uscita
- Struttura e pannelli in acciaio inox 304
- Ruote antistrada e freno
- Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
- Garanzia 3 anni sul corpo caldaia idro inox 304
- Garanzia 6 anni sul corpo caldaia vapore inox 304
- "IDROELECTRIC system" patent for electric direct water heating in pressure
- Continuous steam flow at constant temperature
- Direct connection to water supply
- Internal PLC controls functions and safety features
- Accumulator on hydraulic circuit
- Adjustable water outlet pressure
- Stainless steel 304 construction and panels
- Non-marking wheels + brake
- Screwable electric heating elements stainless steel 316L
- 3 years warranty on hydro boiler body stainless steel 304
- 6 years warranty on steam boiler body stainless steel 304

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazione (altre a richiesta) Power supplies (others on request):	400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ≈16 A	
Potenza totale idro Power output hydro:	11,5 kW	
Potenza totale vapore Power output steam:	10,0 kW	
Potenza motore Power output motor:	1,5 kW	
Potenza riscaldamento idro Hydro heating power:	10,0 kW	
Potenza riscaldamento vapore Steam heating power:	10,0 kW	
Pressione acqua Water pressure:	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	
Pressione vapore Steam pressure:	4,0 bar	
Portata d'acqua (incremento di temp.) Water flow rate (heat increase):	2,0 l/min (+74 °C)	2,8 l/min (+55 °C)
Volume vapore (medio) Steam volume (average):	16 kg/h	
Temperatura di entrata acqua (max) Inlet water temperature (max):	40 °C (60 °C a richiesta on request)	
Termostato di sicurezza su caldaia idro Safety thermostat on hydro boiler:	90 °C	
Termostato di sicurezza su caldaia vap. Safety thermostat on steam boiler:	170 °C	
Temperatura di esercizio idro (max) Operating temperature hydro (max):	90 °C *	
Temperatura di esercizio vapore (max) Steam operating temperature (max):	140 °C	
Serbatoio interno acqua Internal reserve tank:	NO	
Livello acustico Acoustic level:	49 dB @ 1 m 41 dB @ 5 m	
Lunghezza cavo, misure e peso Power cord length, dimensions and weight:	5 m 61 x 95 x 80 cm ≈81 kg	

*La temperatura effettiva raggiungibile dipende da temperatura acqua in entrata, potenza di riscaldamento ed ugello utilizzato.

*Operating temperature depends on water inlet temperature, heating power and nozzle used.

IDROELETRIKA

via Genova, 9 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) - Italy
+39 045 7731757 - info@idroeletrika.it - www.idroeletrika.it
P.IVA+C.F.: 0361106 023 1 | Cap.soc. € 15.000,00 i.v. | R.I. Verona | R.E.A. 350430

KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



**Tubo alta pressione
(10 m)**

High pressure hose
(10 m)



Pistola alta pressione

High pressure spray gun



**Lancia alta pressione
(90 cm)**

High pressure lance
(90 cm)



Ugello ventaglio

Fan jet nozzle



**Tubo vapore
(4 m)**

Steam hose
(4 m)



Valvola farfalla

Butterfly valve

ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



Avvolgitubo automatico

Automatic hose reel



**Tubi vapore
(6-8-10 m)**

Steam hose
(6-8-10 m)



**Attacchi
Garolla-DIN-Triclamp**

Garolla-DIN-Triclamp
attaches



**Diffusore per barrique con maniglia
con attacco Garolla-DIN-Triclamp**

Steam diffuser for barrels with handle
with Garolla-DIN-Triclamp attach