

# VAPORSTATION

GENERATORE DI VAPORE INDUSTRIALE FISSO  
PER SANIFICARE E "STERILIZZARE"  
CON VAPORE IN BASSA PRESSIONE

STEADY INDUSTRIAL STEAM GENERATOR  
FOR A COMPLETE SANITIZING AND "STERILIZING"  
WITH LOW PRESSURE STEAM

## vaporSTATION 16.10 ST



- Vapore continuo a temperatura costante
- Pronto al lavoro in un paio di minuti
- Vapore testato da "Fondazione Edmund Mach"
- Attacco diretto alla rete idrica
- PLC per controlli di sicurezza e funzionamento
- Struttura e pannelli in acciaio inox 304
- Termoriscaldatori elettrici avvitabili inox 316L
- Garanzia 6 anni sul corpo caldaia inox 304
- Struttura a terra o staffe per fissaggio a muro (a richiesta)

- Continuous steam flow at constant temperature,
- Ready to work in a couple of minutes
- Steam tested by "Fondazione Edmund Mach"
- Direct connection to water supply
- Internal PLC controls functions and safety features
- Stainless steel 304 construction and panels
- Screwable electric heating elements stainless steel 316L
- 6 years warranty on boiler body stainless steel 304
- Structure support or wall brackets (on request)

### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Alimentazioni disponibili (altre a richiesta):  
Available power supplies (others on request):

230 V / ~3 / 60 Hz / ~44 A  
230 V / ~3 / 50-60 Hz / ~26 A  
400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz / ~15 A

Potenza totale installata:  
Power output:

10,2 kW

Potenza motore-pompa:  
Power output motor-pump:

0,2 kW

Potenza riscaldamento:  
Heating power:

10,0 kW

Pressione vapore (max):  
Steam pressure (max):

1,5 bar

Volume vapore (medio):  
Steam volume (average):

16 kg/h

Temperatura di entrata acqua (max):  
Inlet water temperature (max):

35 °C

Termostato di lavoro:  
Work thermostat:

160 °C

Termostato di sicurezza su caldaia:  
Safety thermostat on boiler:

170 °C

Temperatura di uscita/esercizio vapore:  
Operating steam temperature:

≈110 °C

Serbatoio interno acqua:  
Internal reserve tank:

NO

Livello acustico:  
Acoustic level:

38 dB @ 1 m | 36 dB @ 5 m

Lunghezza cavo, misure e peso:  
Power cord length, dimensions and weight:

5 m | 62 x 40 x 44 cm | ≈25 kg

# VAPORSTATION

## KIT STANDARD ACCESSORI | ACCESSORIES STANDARD KIT



**Tubo vapore (4 m)**

Steam hose (4 m)



**Valvola farfalla**

Butterfly valve

## ACCESSORI OPTIONAL CONSIGLIATI | SUGGESTED OPTIONAL ACCESSORIES



**Tubi vapore  
(6-8-10 m)**

Steam hose  
(6-8-10 m)



**Attacchi  
Garolla-DIN-Triclamp**

Garolla-DIN-Triclamp  
attaches



**Diffusore per barrique con maniglia  
con attacco Garolla-DIN-Triclamp**

Steam diffuser for barrels with handle  
with Garolla-DIN-Triclamp attach



**Periferica di comando**

Remote control